

LED Maschinenleuchte mit Signalfunktion

LED machine luminaire with signal function



TUBELED_40 II Integrated RGB-W, 740 mm x 74 mm x 3 mm


Artikel-Nr.:	151390-01
EAN:	4260556624563
Zolltarifnr.:	94054099

Bestellnr.:	151390-01
Modell:	TUBELED_40 II Integrated RGB-W
Bauform:	LED Einbauleuchte
Leuchtmittel:	SMD RGB-W Cluster LED
Lampenleistung Weiß:	~19 W
Lampenlichtstrom Weiß:	2430 lm
Lampenlichtausbeute Weiß:	126 lm/W
Lampenleistung Rot:	~18 W
Lampenleistung Grün:	~5 W
Lampenleistung Blau:	~18 W
Lampenlichtstrom Rot:	480 lm
Lampenlichtstrom Grün:	710 lm
Lampenlichtstrom Blau:	300 lm
Lichtverteilung:	Light Forming Technology
Lichtfarbe Weiß:	Tageslichtweiß (5200 - 5700K)
Anschlusswert Leuchte:	24 V DC -10 % +7 % (RGB) – 24 V DC ±10 % (W)
Anschluss Leuchte:	M12 A-kodiert
Schutzart:	IP67/IP69K
Schutzklasse:	III
Entblendung:	Diffusor, ESG
Abstrahlwinkel:	100°
Betriebstemperatur:	-30... +60 °C
Farbwiedergabe Weiß (Ra):	> 80
Lampenlebensdauer:	> 60.000 Betriebsstunden
Material Gehäuse:	Aluminium
Material Abdeckung:	Sicherheitsglas, sprungsicher, 4 mm
Höhe [B] x Breite [C]:	32 mm x 74 mm
Länge [A]:	740 mm
Gewicht:	1200 g
Bruttogewicht:	1450 g
Risikogruppe:	freie Gruppe
Dimmbar:	nein
Kennzeichnung:	CE
Gefertigt in:	Deutschland
Besonderheit:	Nur eine Leuchte zum Beleuchten und Signalisieren

Darstellbares Farbspektrum /
Displayable colour spectrum



Mischfarben werden mit der
Ansteuerung mehrerer Eingänge
gleichzeitig erreicht. /
Mixed colours will be achieved
with the control of multiple
inputs simultaneously.



TUBELED_40 II Integrated 151310-01
TUBELED_40 II Integrated RGB-W 151390-01

Lampenlebensdauer in Betriebstunden (L80/B10)

LED Maschinenleuchte mit Signalfunktion
LED machine luminaire with signal function



**TUBELED_40 II Integrated RGB-W,
740 mm x 74 mm x 3 mm**


Item number:	151390-01
EAN:	4260556624563
Customs tariff number:	94054099

Order number:	151390-01
Model:	TUBELED_40 II Integrated RGB-W
Type:	LED recessed luminaire
Illuminant:	SMD RGB-W cluster LED
Power consumption white:	~19 W
Lamp luminous flux white:	2430 lm
Lamp luminous efficiency:	126 lm/W
Power consumption RED:	~18 W
Power consumption GREEN:	~5 W
Power consumption BLUE:	~18 W
Lamp luminous flux RED:	480 lm
Lamp luminous flux GREEN:	710 lm
Lamp luminous flux BLUE:	300 lm
Light distribution:	light forming technology
Light colour white:	daylight white (5200 - 5700K)
Connected load:	24 V DC -10 % +7 % (RGB) – 24 V DC ±10 % (W)
Connection (connector):	M12 A-type encoded
Degree of protection:	IP67/IP69K
Class of protection:	III
Glare-free	diffused safety glass
Beam angle (optics):	100°
Operating temperature:	-30... +60 °C
Colour rendering white (Ra):	> 80
Lamps lifetime:	> 60.000 Betriebsstunden
Housing material:	aluminium
Cover material:	safety glass, shatterproof, 4 mm
Height [B] x Width [C]:	32 mm x 74 mm
Length [A]:	740 mm
Weight (net):	1200 g
Gross weight:	1450 g
Risk group (DIN EN 62471):	free group
Dimmable:	no
Marking:	CE
Made in:	Germany
Feature:	RGB-W: Illumination and beacon in one luminaire

Darstellbares Farbspektrum /
Displayable colour spectrum



Mischfarben werden mit der
Ansteuerung mehrerer Eingänge
gleichzeitig erreicht. /
Mixed colours will be achieved
with the control of multiple
inputs simultaneously.



TUBELED_40 II Integrated 151310-01
TUBELED_40 II Integrated RGB-W 151390-01

Lamps lifetime in operation hours (L80/B10)