

LED Arbeitsplatzleuchte
LED workplace luminaire



**UNILED II Gelenkarm, dimmbar, 5200-5700K,
Leuchtenbreite 548 mm**

Artikelnr.:	120710-02
EAN:	4260556620282
Zolltarifnr.:	94054099

Bestellnr.:	120710-02
Modell:	UNILED II Gelenkarm
Bauform:	LED Gelenkarmleuchte
Leuchtmittel:	SMD LED
Lampenleistung:	~27 W
Lampenlichtstrom:	3217 lm
Lampenlichtausbeute:	ca. 131 lm/W
Lichtverteilung:	direkt
Lichtfarbe:	Tageslichtweiß (5200 - 5700K)
Anschlusswert Leuchte:	24V DC ± 10%
Betriebsgerät:	Netzteil 110-240V AC inkl.
Anschluss Leuchte:	M12 A-kodiert
Anschlusswert Netzteil:	100-240V AC
Anschluss Netzteil:	EURO Stecker zu M12 Steckverbinder
Schutzart:	IP40
Schutzklasse:	III
Entblendung:	opalweiß
Abstrahlwinkel:	100°
Betriebstemperatur:	-10... +60 °C
Farbwiedergabe (Ra):	> 85
Lampenlebensdauer:	> 60.000 Betriebsstunden
Material Gehäuse:	Aluminium / Kunststoff
Material Abdeckung:	Makrolon
Länge Kopf [A]:	548 mm
Länge Gelenkarme:	2x 400 mm
Gewicht:	2250 g
Bruttogewicht:	3950 g
Risikogruppe:	freie Gruppe
Befestigungszubehör:	Tischklemme inkl.
Dimmbar:	Dimmer mit Memory Funktion intern
Gefertigt in:	Deutschland
Besonderheit:	dimmbar, weite Ausladung

