

LED Arbeitsplatzleuchte  
LED workplace luminaire



UNILED II Gelenkarm, 5200-5700K,  
Leuchtenbreite 298 mm

Artikelnr.:	120610-01
EAN:	4260556620251
Zolltarifnr.:	94054099

Bestellnr.:	120610-01
Modell:	UNILED II Gelenkarm
Bauform:	LED Gelenkarmleuchte
Leuchtmittel:	SMD LED
Lampenleistung:	~14 W
Lampenlichtstrom:	1617 lm
Lampenlichtausbeute:	ca. 131 lm/W
Lichtverteilung:	direkt
Lichtfarbe:	Tageslichtweiß (5200 - 5700K)
Anschlusswert Leuchte:	24V DC $\pm$ 10%
Betriebsgerät:	Netzteil 100-240V AC inkl.
Anschluss Leuchte:	M12 Sensorstecker A-kodiert
Anschlusswert Netzteil:	110-240V AC
Anschluss Netzteil:	EURO Stecker zu M12 Steckverbinder
Schutzart:	IP40
Schutzklasse:	III
Entblendung:	opalweiß
Abstrahlwinkel:	100°
Betriebstemperatur:	-10... +60 °C
Farbwiedergabe (Ra):	> 85
Lampenlebensdauer:	> 60.000 Betriebsstunden
Material Gehäuse:	Aluminium / Kunststoff
Material Abdeckung:	Makrolon
Länge Kopf [A]:	298 mm
Länge Gelenkarme:	2x 400 mm
Gewicht:	1900 g
Bruttogewicht:	3550 g
Risikogruppe:	freie Gruppe
Befestigungszubehör:	Tischklemme inkl.
Dimmbar:	optional über Zubehör
Gefertigt in:	Deutschland
Besonderheit:	kurzer Leuchtenkopf

