

LED Arbeitsplatzleuchte  
LED workplace luminaire



**UNILED II Gelenkarm, dimmbar, 5200-5700K,  
Leuchtenbreite 298 mm**

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| <b>Artikelnr.:</b>   | 120710-01     |
| <b>EAN:</b>          | 4260556620275 |
| <b>Zolltarifnr.:</b> | 94054099      |

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| <b>Bestellnr.:</b>             | 120710-01                          |
| <b>Modell:</b>                 | UNILED II                          |
| <b>Bauform:</b>                | LED Gelenkarmleuchte               |
| <b>Leuchtmittel:</b>           | SMD LED                            |
| <b>Lampenleistung:</b>         | ~27 W                              |
| <b>Lampenlichtstrom:</b>       | 3217 lm                            |
| <b>Lampenlichtausbeute:</b>    | ca. 131 lm/W                       |
| <b>Lichtverteilung:</b>        | direkt                             |
| <b>Lichtfarbe:</b>             | Tageslichtweiß (5200 - 5700K)      |
| <b>Anschlusswert Leuchte:</b>  | 24V DC ± 10%                       |
| <b>Betriebsgerät:</b>          | Netzteil 100-240V AC inkl.         |
| <b>Anschluss Leuchte:</b>      | M12 A-kodiert                      |
| <b>Anschlusswert Netzteil:</b> | 110-240V AC                        |
| <b>Anschluss Netzteil:</b>     | EURO Stecker zu M12 Steckverbinder |
| <b>Schutzart:</b>              | IP40                               |
| <b>Schutzklasse:</b>           | III                                |
| <b>Entblendung:</b>            | opalweiß                           |
| <b>Abstrahlwinkel:</b>         | 100°                               |
| <b>Betriebstemperatur:</b>     | -10... +60 °C                      |
| <b>Farbwiedergabe (Ra):</b>    | > 85                               |
| <b>Lampenlebensdauer:</b>      | > 60.000 Betriebsstunden           |
| <b>Material Gehäuse:</b>       | Aluminium / Kunststoff             |
| <b>Material Abdeckung:</b>     | Makrolon                           |
| <b>Länge Kopf [A]:</b>         | 548 mm                             |
| <b>Länge Gelenkarme:</b>       | 2x 400 mm                          |
| <b>Gewicht:</b>                | 2250 g                             |
| <b>Bruttogewicht:</b>          | 3950 g                             |
| <b>Risikogruppe:</b>           | freie Gruppe                       |
| <b>Befestigungszubehör:</b>    | Tischklemme inkl.                  |
| <b>Dimmbar:</b>                | optional über Zubehör              |
| <b>Gefertigt in:</b>           | Deutschland                        |
| <b>Besonderheit:</b>           | breiter Leuchtenkopf               |

