

LED Arbeitsplatzleuchte  
LED workplace luminaire



UNILED SL, 295 mm, 24V DC, Abdeckung Opalweiß

Artikelnr.:	110914-11
EAN:	4260556620312
Zolltarifnr.:	94054099

Bestellnr.:	110914-11
Modell:	UNILED SL
Bauform:	LED System- und Arbeitsplatzleuchte
Leuchtmittel:	SMD LED
Lampenleistung:	~15 W
Lampenlichtstrom:	1617 lm
Lampenlichtausbeute:	131 lm/W
Lichtverteilung:	direkt
Lichtfarbe:	Tageslichtweiß (5200 - 5700K)
Anschlusswert Leuchte:	24V DC $\pm$ 10%
Anschluss Leuchte:	M12 A-kodiert
Schutzart:	IP50
Schutzklasse:	III
Entblendung:	opalweiß
Abstrahlwinkel:	100°
Betriebstemperatur:	-10... +60 °C
Farbwiedergabe (Ra):	> 85
Lampenlebensdauer:	> 60.000 Betriebsstunden
Material Gehäuse:	Aluminium
Material Abdeckung:	Kunststoff matt
Höhe [B] x Breite [C]:	35 mm x 85 mm
Länge [A]:	295 mm / 325 mm
Gewicht:	500 g
Bruttogewicht:	850 g
Risikogruppe:	freie Gruppe
Befestigungszubehör:	optional
Dimmbar:	optional über Zubehör
Kennzeichnung:	CE, ETL Listed
Gefertigt in:	Deutschland
Besonderheit:	Ausleuchtung homogen, schatten- und blendfrei

