

LED Arbeitsplatzleuchte
LED workplace luminaire



**UNILED SL AC, 295 mm, 220-240V AC, M12-S,
Abdeckung Mikroprismen**

| | |
|----------------------|---------------|
| Artikel-Nr.: | 110914-41 |
| EAN: | 4260556623498 |
| Zolltarifnr.: | 94054099 |

| | |
|-------------------------------|---|
| Bestellnr.: | 110914-41 |
| Modell: | UNILED SL |
| Bauform: | LED System- und Arbeitsplatzleuchte |
| Leuchtmittel: | SMD LED |
| Lampenleistung: | ~8,5 W |
| Lampenlichtstrom: | 1030 lm |
| Lampenlichtausbeute: | 127 lm/W |
| Lichtverteilung: | direkt |
| Lichtfarbe: | Tageslichtweiß (5200 - 5700K) |
| Anschlusswert Leuchte: | 220-240V AC ± 10%, 50-60 Hz |
| Betriebsgerät: | integriert |
| Anschluss Leuchte: | M12 S-kodiert |
| Schutzart: | IP50 |
| Schutzklasse: | I |
| Entblendung: | Mikroprismen |
| Abstrahlwinkel: | 100° |
| Betriebstemperatur: | -10... +60 °C |
| Farbwiedergabe (Ra): | > 80 |
| Lampenlebensdauer: | > 50.000 Betriebsstunden |
| Material Gehäuse: | Aluminium |
| Material Abdeckung: | Kunststoff Mikroprismen |
| Höhe [B] x Breite [C]: | 35 mm x 85 mm |
| Länge [A]: | 295 mm / 325 mm |
| Gewicht: | 550 g |
| Bruttogewicht: | 900 g |
| Risikogruppe: | Gruppe 1 |
| Befestigungszubehör: | optional |
| Dimmbar: | optional über Zubehör |
| Kennzeichnung: | CE |
| Gefertigt in: | Deutschland |
| Besonderheit: | Hohe Lichtstreuung, universell einsetzbar |

