

LED Industrieleuchte
LED industrial luminaire

**INROLED_70 AC ECO, Schutzrohr Borosilikat,
 125°, 1214 mm, 220-240V AC**
Artikel-Nr.: 115410-02

EAN: 4260556621753

Zolltarifnr.: 94054099

Bestellnr.: 115410-02

Modell: INROLED_70 mit Borosilikatglas-Schutzrohr

Bauform: LED Aufbau Rohrleuchte

Leuchtmittel: SMD LED

Lampenleistung: ~28 W

Lampenlichtstrom: 4095 lm

Lampenlichtausbeute: 145 lm/W

Lichtverteilung: direkt

Lichtfarbe: Tageslichtweiß (5200 - 5700K)

Anschlusswert Leuchte: 220-240V AC ± 10%, 50-60 Hz

Betriebsgerät: integriert

Anschluss Leuchte: Kabeleinführung, Klemme innenliegend

Schutzart: IP67/IP69K

Schutzklasse: I

Entblendung: Mikroprismen

Abstrahlwinkel: 125°

Betriebstemperatur: -10... +40 °C

Farbwiedergabe (Ra): > 85

Lampenlebensdauer: > 50.000 h

Material Gehäuse: Aluminium

Material Abdeckung: Sicherheitsglas, sprungsicher

Höhe [B] x Breite [C]: Ø 70 mm

Länge [A]: 1214 mm

Gewicht: 4150 g

Bruttogewicht: 5450 g

Risikogruppe: freie Gruppe

Befestigungszubehör: optional

Kennzeichnung: CE

Gefertigt in: Deutschland

Besonderheit: kaskadierbar


Elektrische Durchgangsverdrahtung (kaskadierbar): Mehrere Leuchten lassen sich elektrisch verketteten. An die erste Leuchte werden 230V AC angelegt und weitere Leuchten über Ein- und Ausgänge im Leuchtengehäuse miteinander verbunden. Die Gesamtstromstärke der verketteten Leuchten darf dabei nicht die Absicherung des 230V AC Anschlusses übersteigen.

Lampenlebensdauer in Betriebsstunden (L80/B10)



**INROLED_70 AC ECO, borosilicate glass,
125°, 1214 mm, 220-240V AC**

Item number:	115410-02
EAN:	4260556621753
Customs tariff number:	94054099

Order number:	115410-02
Model:	INROLED_70 protective tube made of borosilicate glass
Type:	LED surface mounted tube luminaire
Illuminant:	SMD LED
Power consumption:	~28 W
Lamp luminous flux:	4095 lm
Lamp luminous efficiency:	145 lm/W
Light distribution:	direct
Light colour:	daylight white (5200 - 5700K)
Connected load:	220-240V AC ± 10%, 50-60 Hz
Power supply:	inbuilt
Connection:	cable entry via cable gland (Wago terminal inside)
Degree of protection:	IP67/IP69K
Class of protection:	I
Glare-free	microprisms
Beam angle (optics):	125°
Operating temperature:	-10... +40 °C
Colour rendering (Ra):	> 85
Lamps lifetime:	> 50,000 h
Housing material:	aluminium inside
Cover material:	safety glass, shatterproof
Height [B] x Width [C]:	Ø 70 mm
Length [A]:	1214 mm
Weight (net):	4150 g
Gross weight:	5450 g
Risk group (DIN EN 62471):	free group
Mounting accessories:	optional
Marking:	CE
Made in:	Germany
Feature:	cascadable



You can interlink several luminaires electrically (cascadable). 230V mains voltage is applied to the first luminaire and optional extension cables are used to connect further luminaires to each other via the inputs and outputs in the luminaire housing. The total current of the interlinked luminaires must not exceed the fuse rating of the 230V connection on the operating side.

Lamps lifetime in operation hours (L80/B10)