

LED Arbeitsplatzleuchte

LED workplace luminaire



UNILED II TUNABLE WHITE Gelenkarm, 3000~6500K, dimmbar, Leuchtenbreite 548 mm

Artikelnr.: 120700-02

EAN: 4260556623184

Zolltarifnr.: 94054099

Bestellnr.: 120710-01

Modell: UNILED II

Bauform: LED Gelenkarmleuchte

Leuchtmittel: SUNlike LED

Lampenleistung: ~28 W

Lampenlichtstrom: 2373 lm (6500 K) / 2202 lm (2700 K)

Lampenlichtausbeute: ca. 96 lm/W

Lichtverteilung: direkt

Lichtfarbe: Warmweiß (2700 K) bis Tageslichtweiß (6500 K)

Anschlusswert Leuchte: 24V DC \pm 10%

Betriebsgerät: Netzteil 100-240V AC inkl.

Anschluss Leuchte: M12 A-kodiert

Anschlusswert Netzteil: 110-240V AC

Anschluss Netzteil: EURO Stecker zu M12 Steckverbinder

Schutzart: IP40

Schutzklasse: III

Entblendung: opalweiß

Abstrahlwinkel: 100°

Betriebstemperatur: -10... +40 °C

Farbwiedergabe (Ra): > 90 / 98

Lampenlebensdauer: > 60.000 h

Material Gehäuse: Aluminium / Kunststoff

Material Abdeckung: Makrolon

Länge Kopf [A]: 548 mm

Länge Gelenkarme: 2x 400 mm

Gewicht: 2250 g

Bruttogewicht: 3950 g


Risikogruppe: freie Gruppe

Befestigungszubehör: Tischklemme inkl.

Dimmbar: Dimmer mit Memory Funktion intern

Gefertigt in: Deutschland

Besonderheit: TUNABLE WHITE: sehr hohe Farbwiedergabe, stufenlos einstellbare Lichtfarbe von 3000 K bis 6500 K



Lampenlebensdauer in Betriebstunden (L80/B10)


LED Arbeitsplatzleuchte
LED workplace luminaire



UNILED II TUNABLE WHITE Gelenkarm (adjustable arm), 3000~6500K, dimmable, luminaire head width 548 mm

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Item number: | 120700-02 |
| EAN: | 4260556623184 |
| Customs tariff number: | 94054099 |

| | |
|-----------------------------------|--|
| Order number: | 120710-01 |
| Model: | UNILED II |
| Type: | LED adjustable arm luminaire |
| Illuminant: | SUNlike LED |
| Power consumption: | ~28 W |
| Lamp luminous flux: | 2373 lm (6500 K) / 2202 lm (2700 K) |
| Lamp luminous efficiency: | ca. 96 lm/W |
| Light distribution: | direct |
| Light colour: | warm white (2700 K) up to daylight white (6500 K) |
| Connected load: | 24V DC ± 10% |
| Power supply: | included external PSU 100-240V AC |
| Connection (connector): | M12 A-type encoded |
| Connected load PSU: | 110-240V AC |
| Connection PSU: | EURO plug to connector M12 |
| Degree of protection: | IP40 |
| Class of protection: | III |
| Glare-free | opal white |
| Beam angle (optics): | 100° |
| Operating temperature: | -10... +40 °C |
| Colour rendering (Ra): | > 90 / 98 |
| Lamps lifetime: | > 60,000 h |
| Housing material: | aluminium / plastics |
| Cover material: | Makrolon® |
| Head width [A]: | 548 mm |
| Length adjustable arms: | 2x 400 mm |
| Weight (net): | 2250 g |
| Gross weight: | 3950 g |
| Risk group (DIN EN 62471): | free group |
| Mounting accessories: | included table clamp |
| Dimmable: | internal dimmer with memory function |
| Made in: | Germany |
| Feature: | TUNABLE WHITE: very high colour rendering, continuously adjustable light colour from 3000 K up to 6500 K |



Lamps lifetime in operation hours (L80/B10)