

LED Arbeitsplatzleuchte  
LED workplace luminaire



**UNILED II Gelenkarm, dimmbar, 5200-5700K,  
Leuchtenbreite 298 mm**

<b>Artikelnr.:</b>	120610-02
<b>EAN:</b>	4260556620268
<b>Zolltarifnr.:</b>	94054099

<b>Bestellnr.:</b>	120610-02
<b>Modell:</b>	UNILED II Gelenkarm
<b>Bauform:</b>	LED Gelenkarmleuchte
<b>Leuchtmittel:</b>	SMD LED
<b>Lampenleistung:</b>	~14 W
<b>Lampenlichtstrom:</b>	1617 lm
<b>Lampenlichtausbeute:</b>	ca. 131 lm/W
<b>Lichtverteilung:</b>	direkt
<b>Lichtfarbe:</b>	Tageslichtweiß (5200 - 5700K)
<b>Anschlusswert Leuchte:</b>	24V DC ± 10%
<b>Betriebsgerät:</b>	Netzteil 110-240V AC inkl.
<b>Anschluss Leuchte:</b>	M12 Sensorstecker A-kodiert
<b>Anschlusswert Netzteil:</b>	100-240V AC
<b>Anschluss Netzteil:</b>	EURO Stecker zu M12 Steckverbinder
<b>Schutzart:</b>	IP40
<b>Schutzklasse:</b>	III
<b>Entblendung:</b>	opalweiß
<b>Abstrahlwinkel:</b>	100°
<b>Betriebstemperatur:</b>	-10... +60 °C
<b>Farbwiedergabe (Ra):</b>	> 85
<b>Lampenlebensdauer:</b>	> 60.000 Betriebsstunden
<b>Material Gehäuse:</b>	Aluminium / Kunststoff
<b>Material Abdeckung:</b>	Makrolon
<b>Länge Kopf [A]:</b>	298 mm
<b>Länge Gelenkarme:</b>	2x 400 mm
<b>Gewicht:</b>	1900 g
<b>Bruttogewicht:</b>	3550 g
<b>Risikogruppe:</b>	freie Gruppe
<b>Befestigungszubehör:</b>	Tischklemme inkl.
<b>Dimmbar:</b>	Dimmer mit Memory Funktion intern
<b>Gefertigt in:</b>	Deutschland
<b>Besonderheit:</b>	dimmbar, schmale Leuchtenbreite

